solutions for your daily eBusiness

'Entratek Basic Eco|Balkonkraftwerk 800W/880Wp|EZ1-M&Astronergy 440 Bifazial Full Black&5m'

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Erneuerbare-Energien/Balkonkraftwerke/Entratek-Basic-Eco-MBalkonkraftwerk-800W870WpEZ1-MJa-Solar-435-Bifazial-Full-Black5m_728

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:

21629 Neu Wulmstorf

Produktbild

Beschreibung

Ihr Einstieg in die erneuerbare Energie - Das Entratek Basic Eco M Balkon-Kraftwerk

Mit dem **Entratek Basic Eco M** Balkonkraftwerk machen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Dieses effiziente **Komplettset** bietet alles, was Sie benötigen, um sauberen Solarstrom in Ihrem Haushalt zu nutzen. Optimal für Heimwerker und Solar-Enthusiasten, die auf eine individuelle Montage setzen.

Produktbeschreibung: Das Entratek Basic Eco M Set beinhaltet **zwei leistungsstarke Solarmodule**, einen **APsystems EZ1-M Wechselrichter** und das erforderliche Zubehör. **Installationsfreundlich** durch die Plug & Play-Funktion, liefert diese Mini-Solaranlage eine maximale Leistung von **870 Watt (Wp)**, während der Wechselrichter den erzeugten Solarstrom in nutzbaren Netzstrom umwandelt.

Dank des mitgelieferten 5-Meter **Schukokabels** und zweier MC4-Verlängerungskabel lässt sich das System flexibel, beispielsweise auf dem Balkon oder Flachdach, installieren. Sie können mit dieser Anlage jährlich bis zu **875 kWh** ins Hausnetz einspeisen, wodurch Sie erheblich Stromkosten sparen und gleichzeitig einen Beitrag zur Umweltfreundlichkeit leisten.

Produktdetails:

Solarmodule:

- **Marke:** JA Solar
- **Typ:** N-Typ TOPCon Glas-Glas Bifazial
- **Spitzenleistung:** 435 Wp pro Modul
- **Modulwirkungsgrad:** 21,8 %
- **Abmessungen:** 1762 x 1134 x 30 mm
- **Gewicht:** 22 kg
- **Bifazialitätsfaktor:** Bis zu 80 %
- **Schutzklasse:** IP 68
- **Garantie:** 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie

Wechselrichter:

- **Marke:** APsystems EZ1-M 800 W (gedrosselt auf 600 W)
- **Wirkungsgrad:** 97,3 %
- **Spannungsbereich:** 22 V-55 V
- **Max. Eingangsstrom:** 18 A x 2
- **Nennausgangsspannung:** 230 V
- **Nennausgangsfrequenz:** 50 Hz
- **Schutzklasse:** IP 67
- **Temperaturbereich:** -40 °C bis 65 °C
- **Garantie:** 10 Jahre

Zubehör:

- **1x 5 m Schukokabel** (3x 1,5mm²)
- **2x MC4-Verlängerungskabel** (je 3 m)

Besonderheiten:

Details zur Anzeige	Preis 339,- € inkl. MwSt.