solutions for your daily eBusiness

WARMON Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-80, elektrisch, Zweiader-Heizkabel für Parkett und Laminat, 80 W/m²

URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-elektrisch-Zweiader--Heizkabel-fuer-Parkett-und-Laminat-80-Wmsup2_741

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:

97922 Lauda-Königshofen

Produktbild

Beschreibung

Verlässliche Wärme für Ihren Boden: WARMON's Zweiader-Heizmatte AluPro-80

Die **WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-80** ist die perfekte Lösung für alle, die ihrem Zuhause zusätzlichen Komfort und wohlige Wärme verleihen möchten. Speziell entwickelt für **Parkett und Laminat**, bietet diese Heizmatte gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung dank der **integrierten Aluminiumfolie**. Mit **80 W/m²** ist dieses System nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst energiesparend.

Die Heizmatte ist besonders geeignet für den **Innenbereich**, ob Neubauten oder Altbausanierungen, und besticht durch ihre einfache Installation. Sie kann **trocken und ohne Kleber** verlegt werden, was den Arbeitsaufwand erheblich reduziert und die Nutzung sofort nach der Verlegung ermöglicht.

Dank der **niedrigen Aufbauhöhe** ist die Heizmatte AluPro-80 ideal für Renovierungen und kann problemlos unter verschiedenen Bodenbelägen eingesetzt werden. Die beiden Heizleiter sind zwischen verstärkten Aluminiumfolien eingebettet, wodurch die Wärme **gleichmäßig verteilt** wird und **keine Hot Spots** entstehen.

Die Heizmatte eignet sich hervorragend für **abnehmbare Bodenbeläge** wie Laminat, Parkett oder sogar Teppich. Mit ihrer robusten und temperaturempfindlichen Trittschalldämmung bietet sie nicht nur Wärme, sondern auch zusätzlichen Komfort.

Produktdetails

Heizmatten-Typ: Alu Zweiader Indoor
Heizleistung: 80 W/m²
Mattenbreite: 0,5 m
Fläche: 1 - 15 m²

Technische Daten

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 80 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Erleben Sie den Unterschied mit der WARMON Zweiader-Heizmatte AluPro-80 und genießen Sie komfortable und wohlige Wärme in Ihrem Zuhause!

Details zur Anzeige