

**WARMON Zweierheizkabel EcoTWIN ultradünn
für flexible Verlegung im Fliesen,
Festwiderstandsheizkabel, Heizkabel, lange
Lebensdauer - 86 m**

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweierheizkabel-EcoTWIN-ultradunn-fuer-flexible-Verlegung-im-Fliesen-Festwiderstandsheizkabel-Heizkabel-lange-Lebensdauer---86-m_784

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Beschreibung

Maximale Effizienz und Flexibilität: WARMON EcoTWIN Zweiaderheizkabel

Das WARMON EcoTWIN Zweiaderheizkabel ist die ideale Lösung für jeden Raum und jede Anwendung - ob Neubau oder Renovierung. Dieses **ultradünne Heizkabel** bietet **flexible Verlegungsmöglichkeiten** und eine **lange Lebensdauer**, während es energiesparend und sicher arbeitet. Perfekt geeignet für die Verwendung unter Fliesen, Naturstein oder sogar Teppichboden, besticht es durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und einfache Installation.

Die **geringe Kabeldicke** und das **extrem niedrige EMF** des EcoTWIN machen es zu einem Spitzenprodukt in der Fußbodenheizungstechnik. Mit einer Heizleistung von **130 bis 1800 Watt** bietet es zuverlässige Wärme genau dort, wo sie benötigt wird. Dank der HT-Polymer-Isolierung und dem robusten PVC-Außenmantel ist das Kabel äußerst langlebig und wartungsfrei.

Produktdetails

- **Heizkabel-Typ:** Zweiader EcoTWIN ultradünn
- **Heizleistung:** 130 bis 1800 W
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** ~ 12 W/m
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** +5 °C
- **Minimaler Biegeradius bei Installation:** 6D (6-facher Heizkabeldurchmesser)
- **Länge Kaltleiter:** 3m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Installation:** Fliesenkleber / Ausgleichsmasse
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Zusätzliche Produkteigenschaften

- **Geringer Heizkabeldurchmesser** für flexible Verlegung
- **100% elektrische Sicherheit** und **energiesparendes System**
- **Universelle Lösung** für komplexe Raumzuschnitte
- **Anwendung:** Kann sowohl als Direktheizung als auch als Ergänzungsheizung eingesetzt werden
- **Wartungsfrei** und äußerst lange Lebensdauer
- **Extrem niedrige EMF**

Empfohlene zu beheizende Fläche und Stromstärke

- EcoTWINN-130-11: Leistung 130 W, 0,8 - 1,0 m², 0,57 A
- EcoTWINN-220-18: Leistung 220 W, 1,4 - 1,7 m², 0,96 A
- EcoTWINN-300-25: Leistung 300 W, 2 - 2,3 m², 1,3 A
- EcoTWINN-470-39: Leistung 470 W, 3 - 3,6 m², 2,04 A
- EcoTWINN-815-63: Leistung 815 W, 5,4 - 6,2 m², 3,54 A
- EcoTWINN-1040-86: Leistung 1040 W, 7 - 8 m², 4,52 A

Details zur Anzeige

Preis 125,- €
inkl. MwSt.
