

WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn, Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit Thermostat TP 750 Touch schwarz 2 m²



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-schwarz-2-msup2_1023

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Optimaler Wärmekomfort für Ihr Zuhause - WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen

Die **WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen** ist die ideale Lösung für alle, die sowohl auf Komfort als auch auf Energieeffizienz setzen. Dieses Komplett-Set überzeugt durch seine **Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100** und das **digitale Thermostat TP 750 Touch** in elegantem Schwarz. Mit einer Heizleistung von **100 W/m²** sorgt sie für behagliche Wärme unter Ihren Fliesen und eignet sich perfekt für Neu- und Altbauten, insbesondere bei Modernisierungsmaßnahmen.

Die ultradünne Heizmatte besticht durch eine Aufbauhöhe, die problemlos in eine dünne Fliesenkleberschicht eingebettet werden kann, was sie **besonders geeignet für Räume mit geringer Deckenhöhe** macht. Dank des selbstklebenden Trägergewebes ist die Installation einfach und schnell durchführbar.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader
- **Heizleistung:** 100 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS
- **Farbe Heizkabel:** Grün
- **Farbe Trägergewebe:** Grau
- **Leistung:** 100 - 1500 W
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A

Thermostat TP 750 Touch in schwarz

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** zul. +0 bis +45 °C
- **Herstellergarantie:** 2 Jahre
- **Schutzklasse:** II
- **Max. Luftfeuchte:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II
- **Bodentempersensoren:** NTC 10 kΩ
- **Länge Anschlussleitung Sensor:** 3 m
- **Montagetyp:** Unterputzinstallation

Details zur Anzeige

Preis 127,- €
inkl. MwSt.
