

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-200 mit
Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß 1,5 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-200-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss-15-msup2_958

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Innovativer Komfort für Ihr Zuhause: Die WARMON EcoPRO-200 Fußbodenheizung

Machen Sie Ihr Zuhause zu einer Wohlfühloase mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn, Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-200 mit Thermostat MCS 750 WIFI Touch weiß**. Dieses modernste Heizsystem bietet eine ideale Lösung für alle Arten von Wohnräumen, egal, ob Neubau oder Sanierung.

Die **WARMON EcoPRO-200** ist durch ihre ultradünne Bauweise besonders platzsparend und eignet sich perfekt für Räume mit niedrigen Decken. Das Set enthält alle notwendigen Komponenten für die sofortige Inbetriebnahme und sorgt für eine gleichmäßige, angenehme Wärmeverteilung. Dank der hohen Effizienz von **200 W/m²** ist das System sowohl kosten- als auch energiesparend und dabei vollkommen wartungsfrei.

Produktdetails

Heizmatte EcoPRO-200

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader
- **Heizleistung:** 200 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m²
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Farbe Heizkabel:** Grün
- **Farbe Trägergewebe:** Grau
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat MCS 750 WIFI Touch

- **Stromaufnahme max.:** 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur zul.:** +0 bis +45 °C
- **Schutzklasse:** II
- **Max. Luftfeuchte:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II
- **Bodentempersensord:** NTC 10 kΩ
- **Unterstützte WLAN-Netzwerkstandards:** IEEE 802.11. b/g/n 2.4 GHz
- **Länge Anschlussleitung Sensor:** 3 m
- **Montagetyp:** Unterputzinstallation

Details zur Anzeige

Preis 237,- €
inkl. MwSt.
