

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Fliesen: Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-200 mit
Thermostat TP 750 Touch weiß 2,5 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Fliesen-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-200-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-25-msup2_1007

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Revolutionäre Wärme unter Ihren Füßen: WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen

Die **WARMON elektrische Fußbodenheizung für Fliesen** bietet Ihnen die perfekte Lösung für wohlige Wärme in jedem Raum. Dieses Komplett-Set enthält die innovative Zweiader-Heizmatte **EcoPRO-200**, die mit ihrer **ultradünnen Bauweise** und einer Heizleistung von **200 W/m²** überzeugt. Das Set wird durch das benutzerfreundliche **Thermostat TP 750 Touch in Weiß** ergänzt, das eine präzise Steuerung Ihrer Fußbodenheizung ermöglicht.

Mit der **WARMON Fußbodenheizung** schaffen Sie eine behagliche Atmosphäre in Ihren Räumen, unabhängig davon, ob Sie einen Neubau ausstatten oder Modernisierungsarbeiten in bestehenden Gebäuden planen.

Produktdetails

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader
- **Heizleistung:** 200 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m²
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **Farbe Heizkabel:** Grün
- **Farbe Trägergewebe:** Grau
- **Stromstärke:** 0,43 - 6,52 A
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch in Weiß

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** zul. +0 bis +45 °C
- **Schutzklasse:** II
- **Max. Luftfeuchte:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II
- **Bodentempersensor:** NTC 10 kΩ
- **Länge Anschlussleitung Sensor:** 3 m
- **Montagetyp:** Unterputzinstallation
- **Merkmale:** Wochenprogrammierung mit 4 Ereignissen pro Tag, Touch Display mit Hintergrundbeleuchtung, Einfache Bedienung, Kompatibel mit anderen Bodentemperaturfühlern, Unterschiedliche

Details zur Anzeige

Preis 189,- €
inkl. MwSt.
