

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat MCS 750
WIFI Touch weiß 15 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-150-Wmsup2-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss-15-msup2_928

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Wohlige Wärme für Ihren Boden: WARMON Elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Verwandeln Sie Ihren Wohnraum in eine Wohlfühloase mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Laminat**. Dieses Komplett-Set beinhaltet alles, was Sie für eine effiziente und komfortable Bodentemperierung benötigen. Die **Zweiader-Heizmatte AluPro-150** zeichnet sich durch ihre zuverlässige und gleichmäßige Wärmeverteilung aus, während das **Thermostat MCS 750 WIFI Touch** Ihnen eine smarte Steuerung Ihres Heizsystems ermöglicht.

Das **AluPro-150** System bietet innovative Eigenschaften zur optimalen Anpassung unter Laminat- und Parkettböden. Dank der **Aluminiumfolie** und der **niedrigen Aufbauhöhe** wird eine effektive Wärmezirkulation sichergestellt, ohne Kompromisse bei der Bodenhöhe einzugehen. Die Installation ist besonders benutzerfreundlich, da die Heizmatte **trocken verlegt** werden kann, ohne den Einsatz von Klebern.

Der **MCS 750 WIFI Touch Thermostat** bringt modernste Technologie in Ihr Zuhause. Mit der **kostenlosen Tuya Smart App** können Sie Ihre Heizung aus der Ferne steuern und nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Die intuitive **Touchscreen-Oberfläche** und die **Wochenprogrammierung** machen die Einstellung kinderleicht und passen sich flexibel Ihrem Tagesrhythmus an.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte AluPro-150:

- **Heizmatten-Typ:** Alu Zweiader Indoor
- **Heizleistung:** 150 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m²
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +150 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat MCS 750 WIFI Touch:

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~ , 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperaturzul.:** +0 bis +45 °C
- **Herstellergarantie:** 2 Jahre
- **Schutzklasse:** II
- **Max. Luftfeuchte:** 60%

Details zur Anzeige

Preis 653,- €
inkl. MwSt.
