

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-150 (150 W/m²) mit Thermostat MCS 750
WIFI Touch weiß 9 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-150-150-Wmsup2-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss-9-msup2_925

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Komfort und Effizienz: WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Steigern Sie den Wohnkomfort und die Energieeffizienz Ihres Zuhauses mit der **WARMON elektrischen Fußbodenheizung für Laminat**. Dieses Komplett-Set wird inklusive der innovativen **Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150** und dem benutzerfreundlichen **Thermostat MCS 750 WIFI Touch** geliefert. Entwickelt wurde es speziell für Laminat- und Parkettböden und bietet eine einfache Installation sowie eine hervorragende, gleichmäßige Wärmewirkung.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Sichere Lösung für Laminat- und Parkettböden:** Die Aluminiumfolie sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und schützt gleichzeitig den Bodenbelag.
- **Niedrige Aufbauhöhe:** Ideal für Renovierungsprojekte, da keine zusätzlichen Höhenunterschiede entstehen.
- **Kosten- und energiesparendes System:** Effiziente Heizleistung bei geringem Energieverbrauch.
- **Einfache Installation:** Dank der trockenen Verlegung ohne Kleber leicht und sauber zu montieren.

Einsatzmöglichkeiten: Diese sehr dünne Zweiader-Heizmatte eignet sich hervorragend als ergänzendes Heizsystem für verschiedenste Bodenbeläge. Ob Laminat, Parkett oder Teppich — mit der WARMON-Heizmatte schaffen Sie in jedem Raum eine behagliche Wärme.

Produktdetails

Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-150

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 150 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +150 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat MCS 750 WIFI Touch

- **Maximale Stromaufnahme:** 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** zul. +0 bis +45 °C
- **Maximale Luftfeuchte:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II

Details zur Anzeige

Preis 427,- €
inkl. MwSt.
