

WARMON elektrische Fußbodenheizung für Laminat: Zweiaeder-Heizmatte mit Aluminiumfolie AluPro-80 (80 W/m²) mit Smart Thermostat R7C- 716 WIFI Farb-LCD schwarz - 2,5 m²

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Smart-Thermostat-R7C-716-WIFI-Farb-LCD-schwarz---25-msup2_1056

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Beschreibung

Wärmekomfort leicht gemacht mit der WarmON elektrischen Fußbodenheizung

Erleben Sie die behagliche Wärme einer gleichmäßig beheizten Wohnung selbst in den kältesten Monaten mit der **WarmON elektrischen Fußbodenheizung**. Diese innovative Lösung integriert die praktische **Zweiader-Heizmatte AluPRO-80** und ein hochmodernes **Smart Thermostat R7C-716 WIFI mit Farb-LCD**. Perfekt für Laminat- und Parkettböden, sorgt dieses System nicht nur für eine angenehme Wärmeverteilung durch die integrierte Aluminiumfolie, sondern bietet auch eine Vielzahl an benutzerfreundlichen Steuerungsoptionen.

Die geringe Aufbauhöhe der Heizmatte sorgt dafür, dass sie sich problemlos installieren lässt, ohne den Boden nennenswert zu erhöhen. Eine **trockene Verlegung ohne Kleber** macht die Installation zu einem Kinderspiel, während die **niedrige Betriebsspannung von 80 W/m²** die Betriebskosten im Rahmen hält. Das Smart Thermostat bietet Ihnen mit der **Wi-Fi-Fernsteuerung** und **BLE-Technologie** maximale Kontrolle über Ihr Heizsystem. Dank des **2,8 Zoll großen Farb-LCD-Bildschirms**, der Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant sowie vielseitigen Programmierungsoptionen können Sie Ihre Heizung genau nach Ihren Bedürfnissen einrichten.

Produktdetails

Heizmatten-Typ: Alu Zweiader Indoor

Heizleistung: 80 W/m²

Mattenbreite: 0,5 m

Fläche: 1 - 15 m²

Thermostat R7C-716

- **Aktueller Verbrauch:** max 3W
- **Spannung:** 230V~ , 60Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutzklasse:** IP 20
- **Temperaturbereich:** +5 bis +90 °C
- **Umgebungstemperatur:** perm. +0 bis +45 °C
- **Herstellergarantie:** 2 Jahre
- **Montagetyp:** Unterputzinstallation

Technische Daten der Heizmatte

- **Nennspannung:** 230VAC
- **Maximale Betriebstemperatur:** +80 °C
- **Minimale Betriebstemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagertemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **PTC-Thermistorlänge:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Details zur Anzeige

Preis 174,- €
inkl. MwSt.
