

**WARMON elektrische Fußbodenheizung für
Laminat: Zweiader-Heizmatte mit Aluminiumfolie
AluPro-80 (80 W/m²) mit Thermostat MCS 750
WIFI Touch weiß 3,5 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Fussbodenheizung-fuer-Laminat-Zweiader-Heizmatte-mit-Aluminiumfolie-AluPro-80-80-Wmsup2-mit-Thermostat-MCS-750-WIFI-Touch-weiss-35-msup2_922

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Luxus und Komfort vereint: WARMON Elektrische Fußbodenheizung für Laminat

Die **WARMON elektrische Fußbodenheizung** bietet mit ihrer leistungsstarken Zweiader-Heizmatte und dem innovativen Thermostat MCS 750 WIFI Touch die ideale Lösung für gemütliche Wärme in Ihrem Zuhause. Perfekt geeignet für Laminatböden, garantiert das Set eine effiziente, gleichmäßige und energiesparende Wärmeverteilung.

Produktbeschreibung

Die **Zweiader-Heizmatte AluPro-80** von WARMON ist speziell für Laminat- und Parkettböden entwickelt worden. Durch die **niedrige Aufbauhöhe** und die **beidseitige Aluminiumfolie** profitieren Sie von einer optimalen Wärmeverteilung und einem kosteneffizienten Heizungsbetrieb. Dank der einfachen Installation durch trockene Verlegung ohne Kleber ist das System besonders benutzerfreundlich und schnell einsatzbereit.

Das Herzstück des Sets bildet der innovative **Thermostat MCS 750 WIFI Touch**, welcher eine **WLAN-Fernsteuerung** ermöglicht. Mit der **Tuya Smart App** steuern Sie Ihre Fußbodenheizung bequem von überall und profitieren von komfortablen Funktionen wie Wochenprogrammierung und automatischer Temperaturregelung. Das **berührungsempfindliche Touch-Display** bietet eine intuitive Bedienung direkt am Gerät, während verschiedene Betriebsmodi und erweiterte Einstellungen für zusätzlichen Komfort sorgen.

Produktdetails

• Zweiader-Heizmatte AluPRO-80:

- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Nennleistung:** 80 W/m²
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** 0 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3 m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~1,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

• Thermostat MCS 750 WIFI Touch:

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~, 50 Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** zul. +0 bis +45 °C
- **Herstellergarantie:** 2 Jahre
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II

Details zur Anzeige

Preis 221,- €
inkl. MwSt.
