

**WARMON elektrische Wandheizung vertikal:
Zweiader-Heizmatte ultradünn,
Festwiderstandsheizkabel EcoPRO-100 mit
Thermostat TP 750 Touch weiß 1 m²**



URL

https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-elektrische-Wandheizung-vertikal-Zweiader-Heizmatte-ultradunn-Festwiderstandsheizkabel-EcoPRO-100-mit-Thermostat-TP-750-Touch-weiss-1-msup2_1140

Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild



Effektive Wärme mit der WARMON Elektrischen Wandheizung EcoPRO-100

Die **WARMON Elektrische Wandheizung** bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Energieeffizienz und modernem Design. Die ultradünne Heizmatte, ausgestattet mit einem hochwertigen Thermostat, sorgt für eine gleichmäßige und präzise steuerbare Wärmeverteilung in Ihren Räumlichkeiten.

Mit einer Heizleistung von **100 W/m²** liefert die Zweiader-Heizmatte eine beeindruckende Wärmeabgabe und eignet sich ideal sowohl als Direktheizung als auch zur Ergänzung bestehender Heizsysteme. Diese Heizmatte ist nicht nur äußerst **dünn und flexibel**, sondern auch einfach zu installieren dank des **selbstklebenden Glasfasergewebes**. Dadurch wird sichergestellt, dass die Installation schnell, ordentlich und sicher erfolgt.

Der **Thermostat TP 750** in elegantem Weiß bietet eine benutzerfreundliche Touch-Bedienung mit einem klar lesbaren Display und Hintergrundbeleuchtung. Dank seiner programmierbaren Funktionen und verschiedenen Betriebsmodi können Sie die Einstellungen genau nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Einer der herausragenden Vorteile dieses Systems ist die Fähigkeit zur **Schimmelprävention** und **Feuchtigkeitskontrolle**. Das System ist wartungsfrei und bietet eine sehr lange Lebensdauer, was für enorme Zuverlässigkeit und geringe Betriebskosten sorgt.

Produktdetails

Heizmatte EcoPRO-100:

- **Heizmatten-Typ:** Zweiader
- **Heizleistung:** 100 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Fläche:** 1 - 15 m²
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm
- **IP-Schutzklasse:** IPX7
- **Zertifizierungen:** CE, RoHS

Thermostat TP 750 Touch:

- **Stromaufnahme:** max. 16 A
- **Spannung:** 230 V~ , 50Hz
- **Abmessungen:** 86 x 86 x 48 mm
- **IP Schutz:** IP 21
- **Temperaturbereich:** +5 bis +35 °C
- **Umgebungstemperatur:** zul. +0 bis +45 °C
- **Max. Luftfeuchte:** 60%
- **Gewicht:** 140 g
- **Geräteschutzklasse:** II

Details zur Anzeige

Preis 108,- €
inkl. MwSt.
